

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO COLOR 3 AÑOS / 5 AÑOS

CHOVASTAR®

ANTIGOTERAS. Protección de terrazas contra la humedad y la lluvia

Descripción

ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO COLOR es un producto impermeabilizante denso de base acrílica disponible en varios colores y tamaños.

Está recomendado para aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable como protección frente a la humedad y la lluvia.

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO COLOR
3 AÑOS durabilidad 3 años

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO COLOR
5 AÑOS durabilidad 5 años

REFERENCIAS:

Rojo 3 años 5kg cód. 75412 / 20kg cód. 75441
Rojo 5 años 5kg cód. 75512 / 20kg cód. 75541

Gris 3 años 5kg cód. 75413 / 20kg cód. 75442
Gris 5 años 5kg cód. 75513 / 20kg cód. 75542

Blanco 3 años 5kg cód. 75414 / 20kg cód. 75443
Blanco 5 años 5kg cód. 75514 / 20kg cód. 75543

Instalación

La superficie sobre la que se aplica debe de estar limpia y es preferible que esté ligeramente húmeda. La temperatura ambiente debe ser superior a 5° C y no existir riesgo de lluvia.

Remover el producto. Aplicar una primera capa empleando un rodillo. Dejar secar 4-6 horas y aplicar la segunda capa adicional. No es necesario el uso de malla de refuerzo.



Impermeabilizante fibratado color



ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO COLOR 3 AÑOS / 5 AÑOS

CHOVASTAR®

ANTIGOTERAS. Protección de terrazas contra la humedad y la lluvia

Información adicional

Presentación: Envase de plástico. Contenido 5 ó 20kg.

Rendimiento: En función del tipo de superficie, el rendimiento aproximado es de 1 Kg/m² por capa. Con un bote de 5 kg se cubren aprox. 2,5 m² en dos capas.

Limpieza: Si el producto está fresco los utensilios empleados pueden limpiarse fácilmente con agua. Una vez secos deberá limpiarse con disolventes.

Almacenamiento: Almacenar resguardado de la intemperie, protegido del sol y a temperaturas entre 5 °C y 30 °C.

Especificaciones técnicas

TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPAS	4-6 h.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN.....	5° C to 30° C
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
COMBUSTIBILIDAD	NO COMBUSTIBLE
NO CONTIENE DISOLVENTES	
COLOR	ROJO, GRIS Y BLANCO

Impermeabilizante fibratado color

La información suministrada corresponde a datos promedio. La garantía de Chova se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos de instalación especificados.



Chova

